

洗車と同時に固着した古いワックスや  
頑固な水垢・小キズをなくし新車の輝きに！！

洗車と同時に0.8 $\mu$ mのコンパウンドと  
中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬  
時に落とし、小キズが目立たなくな  
り、新車時の色が見事によみがえり  
ます。

### 使用方法

1. ボディをあらかじめ水洗いし、砂ぼこりを落としてください。
2. 本品をスポンジに十分に付けてムラなく擦ってください。  
この時に広い面積を一気に仕上げないで、1m四方位擦ったら一旦ボディに付いた本品を  
洗い流して次に移ってください。(この作業を繰り返してボディ全体を仕上げてください。)  
※水道水で洗い流すだけでは研磨剤が残る可能性がありますので、  
スポンジ等ですすぎ洗いをしてください。
3. 洗い流し終わったら、柔らかいクロスでしっかりと水分を拭き取ってください。



①**施工前** 小キズが付き水垢が頑固に付着している状態。

②**洗車** ハンディーバフ(別売)に本品をSの字を描くように  
タツプリ含ませ上下に同じ所を数回擦ります。  
※ボディ面に水道水をかけ、冷やした後、濡れた状態で  
ご使用ください。

③**洗い流し** 同じ所を数回擦った後、水道水にて本品を  
よく洗い流してください。  
※水をかけるだけでは研磨剤が白く残る場合があります。

④**施工完了** 右半分の小キズや水垢をキレイに除去  
した状態。

※炎天下や走行後に塗装面・樹脂が熱い時は、冷水にて良く冷やしてから、涼しい所及び日陰にて作業を行ってください。  
熱い状態のまま使用すると色ムラが発生したり、拭き取りが困難になります。  
※本品を塗り込んだままの状態では絶対に放置しないでください。  
※キズの原因になりますので、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しないでください。  
又、容器を塗装面の上に置かないでください。