

製品施工説明書

Luxury Easy & Clean Coating Spray for Glass ラクラク超撥水!!ガラスコーティングスプレー

(ガラス外側専用)
下処理なしで手軽に使える
超撥水性ガラス専用コーティング!!
スプレータイプ

下処理をしなくても気軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。
(作業時間わずか2~3分で完了)

使用方法

1. ガラスの汚れがひどい場合はあらかじめキレイにし、完全に水分を拭き取ってください。
2. 本品をキレイなクロスに適量含ませガラス面にムラなく塗り込んでください。
3. 塗り込み終わったら直ちに乾いたクロスを用いてムラなく完全に拭き取ってください。



- ①**施工前** あらかじめ洗車し砂ボコリ等を取り除き、フロントガラスが完全に乾いた状態にしてください。



- ②**吹き付け** マイクロファイバークロス(別売)に本品を十分吹き付けてください。



- ③**塗り込み** 縦横と本品をムラなく塗り込み、直ちに乾いたクロスで拭き取りを行うと古い油膜を落としながら撥水被膜を形成します。



- ④**片面施工完了** 施工後、20分経過すれば水をかけても弾き飛ばす超撥水ガラスになります。

※炎天下や走行後に塗装面が熱い時は、冷水にて良く冷やした後、涼しい所及び日陰にて作業を行ってください。

熱い状態のまま使用すると色ムラが発生したり、拭き取りが困難になります。

※本品をガラス面に塗り込んだままの状態では絶対に放置しないでください。

※キズの原因になりますので、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しないでください。

又、容器を塗装面の上に置かないでください。

※施工完了後、夏季は約30分、冬季は約1時間程水分やホコリがかからないようにしてください。

Beyond the barrier
AvanteWest
Auto Concept ZERO

販売元: アイフォース 株式会社
〒595-0033 大阪府泉大津市板原町4丁目20
番30号
TEL: 0725-47-0700
FAX: 0725-47-0705
Mail: info@avantewest.com
URL: http://www.avantewest.com

iForce Co., Ltd.
integration